



FLEX-MOUL-1715

Série moulure

LUX
Solutions d'éclairage



Produit	Matériaux	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	Couleurs de finition	Aluminium
	Diffuseur compris	Oui
	Perte lumineuse	30 % (avec diffuseur)
	Manufacturier	innovaDEL
Dimensions	Longueur	Au pied linéaire, jusqu'à 96"
	Largeur intérieure	9/16" (13 mm)
	Largeur	11/16" (17 mm)
	Hauteur	5/8" (15 mm)

Compatibilité

Ruban

FLEX-IP22-36-24V-DECO


FLEX-IP22-36-24V

FLEX-IP22-48-24V





FLEX-IP22-18-24V-RGBW

Accessoires

Code	Produit
FLEX-MOUL-1715-EC-1	Bouchon avec trou
FLEX-MOUL-1715-EC-2	Bouchon sans trou
FLEX-MOUL-1715-CLIP	Clip de fixation



Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-36-24V-DECO	 Points invisibles	30 %
FLEX-IP22-36-24V	 Points invisibles	30 %
FLEX-IP22-48-24V	 Points invisibles	30 %
FLEX-IP22-18-24V-RGBW	 Points semi-visibles	30 %