


# FLEX-MOUL-5035

Série moulure

LUX  
Solutions d'éclairage



## Rubans compatibles

FLEX-IP22-36-24V-DECO

FLEX-IP22-36-24V

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-46-24V-FS

<b>Produit</b>	<b>Matériaux</b>	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	<b>Couleurs de finition</b>	Aluminium ou noir
	<b>Diffuseur compris</b>	Non
	<b>Diffuseurs disponible</b>	Givré ou noir
	<b>Manufacturier</b>	innovaDEL
<b>Dimensions</b>	<b>Longueur</b>	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	<b>Largeur intérieure</b>	15/16" (24 mm)
	<b>Largeur</b>	1 15/16" (50 mm)
	<b>Hauteur</b>	1 3/8" (35 mm)

## Pour commander

FLEX-MOUL-5035 - (C)





### Couleur (C)

Code	Détails
SL	Aluminium 
BK	Noir 

## Accessoires

Code	Produit
FLEX-MOUL-5035-EC-1	Bouchon avec trou
FLEX-MOUL-5035-EC-2	Bouchon sans trou 
FLEX-MOUL-3535-CLIP	Clip de fixation 
FLEX-MOUL-3535-SUSP	Ensemble de suspension 
FLEX-MOUL-3535-SC	Équerre 180°
FLEX-MOUL-3535-CC	Équerre 90° 
FLEX-MOUL-3535-ICC	Équerre 90° Intérieur 

## Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-36-24V-DECO	 Points semi-visibles	30 % (Diffuseur givré) 75 % ((Diffuseur noir)
FLEX-IP22-36-24V	 Points semi-visibles	30 % (Diffuseur givré) 75 % ((Diffuseur noir)
FLEX-IP22-48-24V	 Points invisibles	30 % (Diffuseur givré) 75 % ((Diffuseur noir)
FLEX-IP22-18-24V-RGBW	 Points visibles	30 % (Diffuseur givré) 75 % ((Diffuseur noir)