Plafonnier rond DEL

ENDROITS MOUILLÉS

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

INTERRUPTEUR DE COULEUR

Intertek

ENERGY STAR

JA8 CERTIFIÉ*

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

* Modèles CFLEDR06, CFLEDR10 et CFLEDR14 uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
CFLEDR06-CC	6"	11 W	700 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR10-CC	10"	17 W	1000 lm	1200 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR14-CC	14"	26 W	1600 lm	2100 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR18-CC	18"	30 W	2100 lm	2500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Transformateur graduable intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnable par commutateur: 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
Distribution large et uniforme sur 360°
Émission de chaleur minimale
Lentille givrée
Technologie "Edge-lit"
Construction en aluminium
Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Température idéale d'opération : -20° à 40°C
Garantie de 5 ans

Fini

- **BB** Laiton brossé (CFLEDR06, CFLEDR10, CFLEDR14 uniquement)
- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Exemple de commande

CFLEDR06-CC-SN
Plafonnier CFLEDR06-CC de 6" dans un fini nickel satiné

Note
Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

CFLEDR06-CC



CFLEDR10-CC



CFLEDR14-CC



CFLEDR18-CC