

## Encastré régressé, rond

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.



ENDROITS  
MOUILLES



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ENERGY STAR




Intertek

IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RGR2-CC</b>	2"	8 W	600 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>RGR4-CC</b>	4"	14 W	990 lm	1200 lm	90		120 V
<b>RGR6-CC</b>	6"	20 W	1600 lm	1900 lm	90		120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un

commutateur : 2700K/3000 K/3500

K/4000 K/5000 K

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Fini

● **BK** Noir

● **SN** Nickel Satiné

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour modèles 2" et 3"

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

### Exemple de commande

#### RGR4-CC-BK

Encastré à DEL régressé rond 4" RGR4-CC dans un fini noir

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

